

**V&B EUROPE GMBH**



# VICTORY LS-42T Hydraulik Holzspalter

Optional mit E-Starter



**+** Mit Benzinmotor



[www.victory-tractor.com](http://www.victory-tractor.com)

# LS-42T Holzspalter mit Benzinmotor

Schwerer Holzspalter mit Briggs & Stratton Benzinmotor mit 1050 mm Spaltlänge für den Dauereinsatz für die professionelle und schnelle Verarbeitung von Holz.



mit  
**Benzinmotor**

**24 Monate**  
Gewährleistung

12 Monate für Gewerbetreibende



€ **ab 1.998**



Die Victory LS-42T Holzspalter erfüllt alle gültigen Sicherheitsvorschriften und ist nach der Vorschrift „2006/42/EC Maschinen“ CE-geprüft.

## Holzspalter mit Anhängerbetrieb für hohe Flexibilität

### Victory 4-Takt Briggs & Stratton Benzinmotor-Holzspalter mit bis zu 32 Tonnen Spaltkraft

- 1** Für den Transport absenkbarer Zylinder für deutlich kürzere Anhängerdimensionen.
- 2** Hydrauliköltank bildet zusammen mit dem Grundrahmen eine stabile Einheit.
- 3** 105 cm echte Spaltlänge für jede Holzart.
- 4** Hydraulischer Stamm-Heber zum Anheben besonders schwerer Stämme unter den Spaltkeil.
- 5** Seilwinde zum einfachen Absenken des vertikalen Holzspalters in horizontale Position.
- 6** Starke pneumatische Federn zum Aufrichten des Holzspalters aus der horizontalen Position.
- 7** Bucher Hydraulikpumpe für hohe Spaltgeschwindigkeit.



## Technische Daten VICTORY LS-42T HOLZSPALTER

DATEN	LS-42T
Abmessungen Vertikalbetrieb (HxBxT)	290 x 118 x 235 cm
Abmessungen Transportbetrieb (LxBxH)	235 x 118 x 150 cm
Reifengröße / Durchmesser	4.8" x 8" / 40 cm
Gesamtgewicht	405 kg (trocken)
Motor	4 Takt, 420 ccm, 15 PS, bleifrei E10
Motoröl (nicht im Lieferumfang)	ca. 1,1 L (10W30 / 10W40)
Anlasser	Seilzugstarter
Tankinhalt	max. 6,5 L
Verbrauch	max. 3,3L/h bei Volllast
Hydraulikbetriebsdruck	250 bar
Hydraulikzylinder Durchmesser	130 mm innen 140 mm aussen
Kolbenstangen Durchmesser	60 mm
Hydraulikölmenge (nicht im Lieferumfang)	ca. 40 L HLP 32/46 (Tank 26 L, Zylinder 13 L)
Maximaldruck/Sicherheitsventil	3500 psi / 3000 psi
Max. Spaltkraft	ca. 32 t
Errechnete Kraft (gem. Formel)	33,16 t / 26,10 t runter/hoch
Betriebsart	vertikal
Länge des Spaltkeils	215 mm; 3° geneigt
Messergeschwindigkeit abwärts	12 cm/sec
Messergeschwindigkeit aufwärts	14 cm/sec
Spaltgeschwindigkeit	ca. 10 sec
Rückfahrgeschwindigkeit (automatisch)	ca. 8 sec
max. Länge des Holzstückes	1050 mm
Spaltlänge	1050 mm
max. Durchmesser des Holzstückes	500 mm
Zugeschwindigkeit Anhänger	25km/h (nicht für Straßenverkehr zugelassen)
Lackierung	Pulverbeschichtung
Transportkiste (LxBxH)	230 x 118 x 120 cm



## **ONLINE-SHOP FÜR TRAKTOR ANBAUGERÄTE**

Bodenfräse, Umkehrfräsen, Holzschredder, Gartenschredder, Grobholzhacker,  
Stubbenfräsen, Holzspalter, Grabenfräsen und Kreissägen.



### **Kontakt**

Telefon: + 49 (0) 4188 4444 773

E-mail: [info@victory-tractor.com](mailto:info@victory-tractor.com)

V&B Europe GmbH

Am Flidderberg 74

D-21256 Handeloh - Deutschland